

Material:

- Stahlblech

Nennvolumen:

- 15 bis 216 Liter

Ausführung:

- Längsnaht geschweißt
- Boden gefalzt
- Mantel mit Sicken oder glattwandig
- stapelbar
- Deckel mit Moosgummi oder PU-Dichtung
- verzinkter Spannring mit Außenhebelverschluss



Innenlackierung

Verschlüsse:

- G2 und G3/4
- Flexspout
- Füllöffnung Ø 180 mm mit Bördeldeckel



G2 zentrisch



Füllöffnung Ø 180 mm
mit Bördeldeckel

Griffe:

- mit oder ohne seitliche Fallgriffe

Oberflächenschutz / Lackierung:

- innen roh oder einbrennlackiert
- außen einbrennlackiert
- verzinkte Deckel und Böden auf Wunsch

Ausführungsvarianten:

- Siebdruck
- Inliner
- Breitsicken

Nennvolumen [l]	Innendurchmesser [mm]	Gesamthöhe [mm]	Blechstärke [mm]	Gewicht ca. [kg]
15 - 32	280	282 - 539	0,50 - 0,60	2,6 - 3,6
30 - 70	355	360 - 751	0,50 - 0,70	4,0 - 6,3
60 - 70	400	507 - 607	0,50 - 0,70	4,2 - 5,8
100 - 120	450	665 - 812	0,50 - 0,70	6,1 - 10,5
160	500	870	1,0	11,7
200 - 216	560	860 - 920	0,7 - 1,0	14,1 - 14,4

Die Angaben in mm, g und l sind circa Angaben. Genaue Daten entnehmen Sie bitte unserer detaillierten Produktinformation.

UN 1A2 Zulassungen für den Transport gefährlicher Feststoffe und Flüssigkeiten
Sonderwünsche hinsichtlich Ausführung, Lackierung und Volumen sind möglich