

Spundbehälter Kannen Garagenfässer

SIEPE

Material:

- Weißblech oder Stahlblech

Nennvolumen:

- 6 bis 65 Liter

Ausführung:

- Längsnaht geschweißt
- Mantel mit 2 Sicken oder glattwandig
- Garagenfässer auf Wunsch zusätzlich mit Vielsicken
- Boden und Oberboden gefalzt
- stapelbar

Verschlüsse:

- G2 und G3/4, Flexspout
- verschiedene HZ-Verschlüsse mit Belüftungsvorrichtung
- Füllöffnung Ø 140 mm mit Einsteck- und Bördeldeckel

Griffe:

- seitliche Fallgriffe, Oberbodengriff oder ohne Griffe

Oberflächenschutz / Lackierung:

Weißblech

- innen blank (verzinkt) oder einbrennlackiert
- außen blank (verzinkt) oder einbrennlackiert

Stahlblech

- innen roh oder einbrennlackiert
- außen ein- oder mehrfarbig einbrennlackiert
- verzinkte Böden auf Wunsch

Ausführungsvarianten:

- Siebdruck



Füllöffnung Ø 140 mm
mit Einsteck- und
Bördeldeckel



HZ mit
Belüftungsvorrichtung



G2 und G3/4

Nennvolumen [l]	Innendurchmesser [mm]	Gesamthöhe [mm]	Blechstärke [mm]	Gewicht ca. [kg]
Kannen 6 - 13	230	187 - 359	0,26 - 0,37	0,5 - 0,8
Kannen 15 - 32	280	284 - 569	0,50 - 0,60	1,7 - 2,7
Kannen 30	328 / 312	405	0,50	2,5
Kannen 60 - 65	355	660 - 680	0,60 - 0,70	5,1 - 5,7
Garagenfässer 55 - 63	380	520 - 610	0,50 - 0,60	3,6 - 5,3

Die Angaben in mm, g und l sind circa Angaben. Genaue Daten entnehmen Sie bitte unserer detaillierten Produktinformation.

UN 1A1 Zulassungen für den Transport gefährlicher Flüssigkeiten
Sonderwünsche hinsichtlich Ausführung, Lackierung und Volumen sind möglich

Siepe GmbH
www.siepe.net
verkauf@siepe.net

Werk Sindorf
Hüttenstraße 185
50170 Kerpen
Tel. +49 2273 569-21

Werk Staßfurt
Industriestraße 25
39418 Staßfurt
Tel. +49 3925 8011-20

Werk Eisenberg
Siemensstraße 2A
67304 Eisenberg
Tel. +49 6351 1312-20

SIEPE
135 Jahre
1878-2013